



Compresores de Tornillo con inyección de aceite

Air. Anytime. Anywhere.

Cómo elegir su compresor de tornillo

Seleccionar el compresor de aire correcto para sus requisitos es una consideración importante, por lo que ABAC se asegura de que los clientes elijan el correcto.

La primer paso del proceso es identificar el tamaño correcto del compresor de aire, que está determinado por su aplicación y uso previstos. El tamaño del compresor define mediante el caudal de aire y la presión suministrada por el compresor, que deben ser adecuados para realizar las tareas específicas involucradas.

La mejor manera de saber el caudal necesario es ponerse en contacto con ABAC y solicitar especificaciones técnicas con la información necesaria, nuestros comerciales pueden ayudarle.

El segundo paso del proceso de selección se relaciona con la elección del tipo correcto de compresor. También es importante elegir la tecnología que mejor se adapte a su aplicación.



Lista de verificación

- ☐ ¿Cuál es la aplicación?
- ☐ ¿Cuánto caudal utiliza mi instalación/taller?
- ☐ ¿Qué presión se necesita dentro de la instalación?
- ☐ ¿Necesito aire limpio/seco (uso de secador y filtros)?
- ☐ ¿Cuántas horas al año funciona mi compresor?
- ☐ ¿Hay fluctuación en la demanda de caudal entre turnos de trabajo?
- ☐ ¿Hay planes para ampliar la instalación?

Si su aplicación requiere un suministro constante de aire comprimido, debe considerar un compresor de aire de tornillo rotativo.

Se pueden usar para cualquier operación que requiera un ciclo de trabajo continuo de hasta el 100 % y están diseñados para una larga vida útil de operación confiable.

Hay varios disponibles, dependiendo de sus necesidades y presupuesto. Una de esas opciones es la capacidad de integrar un secador en el paquete, lo cual es ideal para las aplicaciones que requieren aire limpio y seco. Los compresores de tornillo más pequeños también se pueden montar con depósito, lo que permite una capacidad de almacenamiento adicional que, junto con un secador integrado, permite una instalación sencilla. Esto lo hace ideal si tiene espacio limitado en sus instalaciones y si desea ahorrar en costes de instalación.

Dependiendo de su presupuesto, hay un compresor de tornillo para todos, que va desde el diseño básico, generalmente disponible en rangos de kW/HP más pequeños, hasta unidades de accionamiento de velocidad variable (frecuencia) (VSD). Esos son más caros, pero normalmente compensan el coste inicial con ahorros de energía.

VELOCIDAD FIJA

- ▶ Funciona a una velocidad fija continua
- ▶ Muy eficiente cuando opera al 100% de su capacidad
- ▶ Antes de que el motor se detenga por completo, seguirá funcionando aunque no se consuma aire, por lo que se desperdicia algo de energía y dinero
- ▶ La ineficiencia y el desperdicio pueden ser especialmente notables en aplicaciones que operan múltiples turnos y/o tienen una gran fluctuación de la demanda de caudal a lo largo del día



FORMULA M Fix speed



VELOCIDAD

VELOCIDAD VARIABLE

- ▶ Adapta la entrega de aire a la demanda que se necesita y puede detectar cuánto caudal se está utilizando, ajustando su velocidad en consecuencia
- ▶ A medida que aumenta la necesidad de aire, también lo hace la velocidad del motor, por lo tanto, suministra más caudal / litros por minuto
- ▶ Si la demanda disminuye, el motor se ralentizará automáticamente y solo utilizará la energía necesaria para proporcionar el caudal adecuado
- ▶ Especialmente útil, ya que ahorra electricidad y dinero, cuando hay múltiples fluctuaciones de demanda a lo largo del día



FORMULA MI Variable speed



VELOCIDAD

Compresores de tornillo de velocidad fija



Compresores de tornillo de velocidad fija

El compresor de aire de velocidad fija funciona a la misma velocidad siempre que está en marcha. Por su diseño, siempre consume la cantidad de energía necesaria para alcanzar el máximo de aire comprimido. La velocidad fija es la solución ideal para la demanda de aire comprimido con poca fluctuación.

Serie SPINN D2.2 kW

Spinn D2.2 kW es un compresor compacto y silencioso ideal para sitios con poco espacio y capaz de proporcionar el máximo caudal.

125

Serie SPINN 2,2-7,5 kW

ABAC ha desarrollado un compresor de tornillo compacto con un nivel de ruido significativamente bajo, lo que le permite instalarlo cerca del punto de uso. Fácil de usar, con altos niveles de rendimiento y un mantenimiento muy sencillo: el SPINN es ideal para una gran variedad de aplicaciones.

126

Serie SPINN 5,5x-15 kW

ABAC SPINN es un pequeño compresor de tornillo con un nivel de ruido extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Muy compacto y fácil de instalar, ofrece un excelente ahorro en costes de instalación, especialmente en el modelo compacto con secador.

131

Serie SPINN 15x-22 kW

Respondiendo a las necesidades del sector industrial, SPINN 15x-22 kW sigue innovando su gama de soluciones de aire comprimido. Con un enfoque en la eficiencia energética, al mejor rendimiento y la fiabilidad, nuestra última generación de compresores de tornillo rotativo ofrece un coste total de propiedad reducido.

133

Serie FORMULA 5,5-11 kW

FORMULA de velocidad fija es apto para todas las aplicaciones con una demanda de aire comprimido constante. La gran variedad de versiones disponibles en tamaños, potencias y presiones lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.

135

Serie FORMULA 15-22 kW

FORMULA de velocidad fija es apto para todas las aplicaciones con una demanda de aire comprimido constante. La gran variedad de versiones disponibles en tamaños, potencias y presiones lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.

136

Serie FORMULA 30-45 kW

FORMULA M con velocidad fija y transmisión de engranajes garantiza un rendimiento de alto nivel.

137

Fácil de usar, fiable y eficiente: FORMULA M es simplemente eso. Desarrollado para hacer frente a los trabajos industriales más duros, este compresor de aire permite ahorrar costes y obtener un alto rendimiento.

Serie FORMULA 30-45 kW 13 bar

FORMULA M con velocidad fija y transmisión de engranajes garantiza un rendimiento de alto nivel.

138

Fácil de usar, fiable y eficiente: FORMULA M es simplemente eso. Desarrollado para hacer frente a los trabajos industriales más duros, este compresor de aire permite ahorrar costes y obtener un alto rendimiento.

Serie FORMULA 55-75 kW

Los compresores de tornillo de velocidad fija FORMULA M 55-75 kW proporcionan una experiencia de rendimiento y fiabilidad excepcionales. Con conectividad avanzada y controles intuitivos, estos compresores aportan inteligencia, facilidad de uso e información valiosa para su producción. Aprovechando estas características, podrá reducir eficazmente los costes operativos y aumentar la productividad, adaptando el compresor a su situación y necesidades específicas.

139

Serie GENESIS 5,5-11 kW

El compresor todo en uno GENESIS de velocidad fija, es una solución integrada que tiene diferentes versiones disponibles y es adecuada para cualquier aplicación industrial.

140

Serie GENESIS 15-22 kW

El compresor todo en uno GENESIS de velocidad fija, es una solución integrada que tiene diferentes versiones disponibles y es adecuada para cualquier aplicación industrial.

141



SPINN D2.2 kW Sobre depósito

Nueva tecnología con bloque de aluminio totalmente integrado y transmisión directa. Compresor compacto y silencioso ideal para lugares adversos y que proporciona la mayor capacidad de flujo.

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN D2.2 90W 10 MEAA 230/50	4152044020	TM	272	90	3	2,2	230/1/50	10	59	1105 x 495 x 1085	112
SPINN D2.2 200W 10 MEAA 230/50	4152044021	TM	272	200	3	2,2	230/1/50	10	59	1430 x 616 x 1268	160
SPINN D2.2 200 10 MEAA 230/50	4152044022	TM	272	200	3	2,2	230/1/50	10	59	1430 x 450 x 1268	112
SPINN D2.2 90W 10 MEAA 400/50	4152044023	TM	272	90	3	2,2	400/3/50	10	59	1105 x 495 x 1085	110
SPINN D2.2 200W 10 MEAA 400/50	4152044024	TM	272	200	3	2,2	400/3/50	10	59	1430 x 616 x 1268	157
SPINN D2.2 200 10 MEAA 400/50	4152044025	TM	272	200	3	2,2	400/3/50	10	59	1430 x 450 x 1268	110
SPINN D2.2 10 400/50 CE	4152044092	TM	272	90	3	2,2	400/3/50	10	59	1105 x 495 x 1085	110

SPINN 2,2-7,5 kW Base

Base



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 8 400/50K E CE	4152054944	BM	366	0	3	2,2	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	110
SPINN2,2 10 400/50K E CE	4152054945	BM	294	0	3	2,2	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110
SPINN3 8 400/50K E CE	4152054954	BM	474	0	4	3	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	115
SPINN3 10 400/50K E CE	4152054955	BM	366	0	4	3	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	115
SPINN4 8 400/50K E CE	4152054964	BM	600	0	5,5	4	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 10 400/50K E CE	4152054965	BM	516	0	5,5	4	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 8 400/50 E CE	4152054974	BM	600	0	5,5	4	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 10 400/50 E CE	4152054975	BM	516	0	5,5	4	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120
SPINN5,5 8 400/50 E CE	4152054984	BM	888	0	7,5	5,5	400/3/50	8	66	620 x 630 x 950	130
SPINN5,5 10 400/50 E CE	4152054985	BM	780	0	7,5	5,5	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130
SPINN7,5 8 400/50 E CE	4152054994	BM	1062	0	10	7,5	400/3/50	8	68	620 x 665 x 950	140
SPINN7,5 10 400/50 E CE	4152054995	BM	984	0	10	7,5	400/3/50	10	68	620 x 665 x 950	140

SPINN 2,2-7,5 kW Base - Controlador

Base



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 8 400/50K C CE	4152051944	BM	366	0	3	2,2	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	110
SPINN2,2 10 400/50K C CE	4152051945	BM	294	0	3	2,2	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110
SPINN3 8 400/50K C CE	4152051954	BM	474	0	4	3	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	115
SPINN3 10 400/50K C CE	4152051955	BM	366	0	4	3	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	115
SPINN4 8 400/50K C CE	4152051964	BM	600	0	5,5	4	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 10 400/50K C CE	4152051965	BM	516	0	5,5	4	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 8 400/50 C CE	4152051974	BM	600	0	5,5	4	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120
SPINN4 10 400/50 C CE	4152051975	BM	516	0	5,5	4	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120
SPINN5,5 8 400/50 C CE	4152051984	BM	888	0	7,5	5,5	400/3/50	8	66	620 x 630 x 950	130
SPINN5,5 10 400/50 C CE	4152051985	BM	780	0	7,5	5,5	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130
SPINN7,5 8 400/50 C CE	4152051994	BM	1062	0	10	7,5	400/3/50	8	68	620 x 665 x 950	140
SPINN7,5 10 400/50 C CE	4152051995	BM	984	0	10	7,5	400/3/50	10	68	620 x 665 x 950	140



SPINN 2,2-7,5 kW Sobre depósito

Depósito

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 8 400/50K 200 E CE	4152054946	TM	366	200	3	2,2	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	165
SPINN2,2 10 400/50K 200 E CE	4152054947	TM	294	200	3	2,2	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	165
SPINN2,2 8 400/50K 270 E CE	4152054948	TM	366	270	3	2,2	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	180
SPINN2,2 10 400/50K 270 E CE	4152054949	TM	294	270	3	2,2	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	180
SPINN3 8 400/50K 200 E CE	4152054956	TM	474	200	4	3	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	170
SPINN3 10 400/50K 200 E CE	4152054957	TM	366	200	4	3	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	170
SPINN3 8 400/50K 270 E CE	4152054958	TM	474	270	4	3	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	185
SPINN3 10 400/50K 270 E CE	4152054959	TM	366	270	4	3	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	185
SPINN4 8 400/50K 200 E CE	4152054966	TM	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 10 400/50K 200 E CE	4152054967	TM	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 8 400/50K 270 E CE	4152054968	TM	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 10 400/50K 270 E CE	4152054969	TM	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 8 400/50 200 E CE	4152054976	TM	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 10 400/50 200 E CE	4152054977	TM	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 8 400/50 270 E CE	4152054978	TM	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 10 400/50 270 E CE	4152054979	TM	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN5,5 8 400/50 200 E CE	4152054986	TM	888	200	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1430 x 600 x 1260	185
SPINN5,5 10 400/50 200 E CE	4152054987	TM	780	200	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1430 x 600 x 1260	185
SPINN5,5 8 400/50 270 E CE	4152054988	TM	888	270	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1540 x 600 x 1350	200
SPINN5,5 10 400/50 270 E CE	4152054989	TM	780	270	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1540 x 600 x 1350	200
SPINN7,5 8 400/50 200 E CE	4152054996	TM	1062	200	10	7,5	400/3/50	8	68	1430 x 665 x 1260	195
SPINN7,5 10 400/50 200 E CE	4152054997	TM	984	200	10	7,5	400/3/50	10	68	1430 x 665 x 1260	195
SPINN7,5 8 400/50 270 E CE	4152054998	TM	1062	270	10	7,5	400/3/50	8	68	1540 x 665 x 1350	210
SPINN7,5 10 400/50 270 E CE	4152054999	TM	984	270	10	7,5	400/3/50	10	68	1540 x 665 x 1350	210



SPINN 2,2-7,5 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN2,2E 8 400/50K 200 E CE	4152054950	TMD	366	200	3	2,2	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	190	Sí
SPINN2,2E 10 400/50K 200 E CE	4152054951	TMD	294	200	3	2,2	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	190	Sí
SPINN2,2E 8 400/50K 270 E CE	4152054952	TMD	366	270	3	2,2	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	205	Sí
SPINN2,2E 10 400/50K 270 E CE	4152054953	TMD	294	270	3	2,2	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	205	Sí
SPINN3E 8 400/50K 200 E CE	4152054960	TMD	474	200	4	3	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	195	Sí
SPINN3E 10 400/50K 200 E CE	4152054961	TMD	366	200	4	3	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	195	Sí
SPINN3E 8 400/50K 270 E CE	4152054962	TMD	474	270	4	3	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	210	Sí
SPINN3E 10 400/50K 270 E CE	4152054963	TMD	366	270	4	3	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	210	Sí
SPINN4E 8 400/50K 200 E CE	4152054970	TMD	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 10 400/50K 200 E CE	4152054971	TMD	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 8 400/50K 270 E CE	4152054972	TMD	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 10 400/50K 270 E CE	4152054973	TMD	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 8 400/50 200 E CE	4152054980	TMD	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 10 400/50 200 E CE	4152054981	TMD	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 8 400/50 270 E CE	4152054982	TMD	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 10 400/50 270 E CE	4152054983	TMD	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN5,5E 8 400/50 200 E CE	4152054990	TMD	888	200	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1430 x 600 x 1260	210	Sí
SPINN5,5E 10 400/50 200 E CE	4152054991	TMD	780	200	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1430 x 600 x 1260	210	Sí
SPINN5,5E 8 400/50 270 E CE	4152054992	TMD	888	270	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1540 x 600 x 1350	225	Sí
SPINN5,5E 10 400/50 270 E CE	4152054993	TMD	780	270	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1540 x 600 x 1350	225	Sí
SPINN7,5E 8 400/50 200 E CE	4152055000	TMD	1062	200	10	7,5	400/3/50	8	68	1430 x 665 x 1260	225	Sí
SPINN7,5E 10 400/50 200 E CE	4152055001	TMD	984	200	10	7,5	400/3/50	10	68	1430 x 665 x 1260	225	Sí
SPINN7,5E 8 400/50 270 E CE	4152055002	TMD	1062	270	10	7,5	400/3/50	8	68	1540 x 665 x 1350	240	Sí
SPINN7,5E 10 400/50 270 E CE	4152055003	TMD	984	270	10	7,5	400/3/50	10	68	1540 x 665 x 1350	240	Sí



SPINN 2,2-7,5 kW Sobre depósito - Controlador

Depósito

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 8 400/50K 200 C CE	4152051946	TM	366	200	3	2,2	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	165
SPINN2,2 10 400/50K 200 C CE	4152051947	TM	294	200	3	2,2	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	165
SPINN2,2 8 400/50K 270 C CE	4152051948	TM	366	270	3	2,2	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	180
SPINN2,2 10 400/50K 270 C CE	4152051949	TM	294	270	3	2,2	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	180
SPINN3 8 400/50K 200 C CE	4152051956	TM	474	200	4	3	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	170
SPINN3 10 400/50K 200 C CE	4152051957	TM	366	200	4	3	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	170
SPINN3 8 400/50K 270 C CE	4152051958	TM	474	270	4	3	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	185
SPINN3 10 400/50K 270 C CE	4152051959	TM	366	270	4	3	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	185
SPINN4 8 400/50K 200 C CE	4152051966	TM	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 10 400/50K 200 C CE	4152051967	TM	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 8 400/50K 270 C CE	4152051968	TM	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 10 400/50K 270 C CE	4152051969	TM	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 8 400/50 200 C CE	4152051976	TM	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 10 400/50 200 C CE	4152051977	TM	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	175
SPINN4 8 400/50 270 C CE	4152051978	TM	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN4 10 400/50 270 C CE	4152051979	TM	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	190
SPINN5,5 8 400/50 200 C CE	4152051986	TM	888	200	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1430 x 600 x 1260	185
SPINN5,5 10 400/50 200 C CE	4152051987	TM	780	200	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1430 x 600 x 1260	185
SPINN5,5 8 400/50 270 C CE	4152051988	TM	888	270	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1540 x 600 x 1350	200
SPINN5,5 10 400/50 270 C CE	4152051989	TM	780	270	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1540 x 600 x 1350	200
SPINN7,5 8 400/50 200 C CE	4152051996	TM	1062	200	10	7,5	400/3/50	8	68	1430 x 665 x 1260	195
SPINN7,5 10 400/50 200 C CE	4152051997	TM	984	200	10	7,5	400/3/50	10	68	1430 x 665 x 1260	195
SPINN7,5 8 400/50 270 C CE	4152051998	TM	1062	270	10	7,5	400/3/50	8	68	1540 x 665 x 1350	210
SPINN7,5 10 400/50 270 C CE	4152051999	TM	984	270	10	7,5	400/3/50	10	68	1540 x 665 x 1350	210



SPINN 2,2-7,5 kW Sobre depósito con secador - Controlador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN2,2E 8 400/50K 200 C CE	4152051950	TMD	366	200	3	2,2	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	190	Sí
SPINN2,2E 10 400/50K 200 C CE	4152051951	TMD	294	200	3	2,2	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	190	Sí
SPINN2,2E 8 400/50K 270 C CE	4152051952	TMD	366	270	3	2,2	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	205	Sí
SPINN2,2E 10 400/50K 270 C CE	4152051953	TMD	294	270	3	2,2	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	205	Sí
SPINN3E 8 400/50K 200 C CE	4152051960	TMD	474	200	4	3	400/3/50	8	61	1430 x 600 x 1260	195	Sí
SPINN3E 10 400/50K 200 C CE	4152051961	TMD	366	200	4	3	400/3/50	10	61	1430 x 600 x 1260	195	Sí
SPINN3E 8 400/50K 270 C CE	4152051962	TMD	474	270	4	3	400/3/50	8	61	1540 x 600 x 1350	210	Sí
SPINN3E 10 400/50K 270 C CE	4152051963	TMD	366	270	4	3	400/3/50	10	61	1540 x 600 x 1350	210	Sí
SPINN4E 8 400/50K 200 C CE	4152051970	TMD	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 10 400/50K 200 C CE	4152051971	TMD	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 8 400/50K 270 C CE	4152051972	TMD	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 10 400/50K 270 C CE	4152051973	TMD	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 8 400/50 200 C CE	4152051980	TMD	600	200	5,5	4	400/3/50	8	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 10 400/50 200 C CE	4152051981	TMD	516	200	5,5	4	400/3/50	10	62	1430 x 600 x 1260	200	Sí
SPINN4E 8 400/50 270 C CE	4152051982	TMD	600	270	5,5	4	400/3/50	8	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN4E 10 400/50 270 C CE	4152051983	TMD	516	270	5,5	4	400/3/50	10	62	1540 x 600 x 1350	215	Sí
SPINN5,5E 8 400/50 200 C CE	4152051990	TMD	888	200	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1430 x 600 x 1260	210	Sí
SPINN5,5E 10 400/50 200 C CE	4152051991	TMD	780	200	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1430 x 600 x 1260	210	Sí
SPINN5,5E 8 400/50 270 C CE	4152051992	TMD	888	270	7,5	5,5	400/3/50	8	66	1540 x 600 x 1350	225	Sí
SPINN5,5E 10 400/50 270 C CE	4152051993	TMD	780	270	7,5	5,5	400/3/50	10	66	1540 x 600 x 1350	225	Sí
SPINN7,5E 8 400/50 200 C CE	4152052000	TMD	1062	200	10	7,5	400/3/50	8	68	1430 x 665 x 1260	225	Sí
SPINN7,5E 10 400/50 200 C CE	4152052001	TMD	984	200	10	7,5	400/3/50	10	68	1430 x 665 x 1260	225	Sí
SPINN7,5E 8 400/50 270 C CE	4152052002	TMD	1062	270	10	7,5	400/3/50	8	68	1540 x 665 x 1350	240	Sí
SPINN7,5E 10 400/50 270 C CE	4152052003	TMD	984	270	10	7,5	400/3/50	10	68	1540 x 665 x 1350	240	Sí



SPINN 5,5x-15 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN 5.5X 8 400/50 FM CE	4152022537	BM	846	0	7,5	5,5	400/3/50	8	64	850 x 720 x 980	172
SPINN 5.5X 10 400/50 FM CE	4152022538	BM	696	0	7,5	5,5	400/3/50	10	64	850 x 720 x 980	172
SPINN 7.5X 8 400/50 FM CE	4152022539	BM	1140	0	10	7,5	400/3/50	8	65	850 x 720 x 980	175
SPINN 7.5X 10 400/50 FM CE	4152022540	BM	996	0	10	7,5	400/3/50	10	65	850 x 720 x 980	175
SPINN 7.5X 13 400/50 FM CE	4152022541	BM	780	0	10	7,5	400/3/50	13	65	850 x 720 x 980	175
SPINN 11 8 400/50 FM CE	4152022542	BM	1620	0	15	11	400/3/50	8	69	850 x 720 x 980	192
SPINN 11 10 400/50 FM CE	4152022543	BM	1416	0	15	11	400/3/50	10	69	850 x 720 x 980	192
SPINN 11 13 400/50 FM CE	4152022544	BM	1152	0	15	11	400/3/50	13	69	850 x 720 x 980	192
SPINN 15 8 400/50 FM CE	4152022545	BM	1860	0	20	15	400/3/50	8	71	850 x 720 x 980	209
SPINN 15 10 400/50 FM CE	4152022546	BM	1680	0	20	15	400/3/50	10	71	850 x 720 x 980	209
SPINN 15 13 400/50 FM CE	4152022547	BM	1332	0	20	15	400/3/50	13	71	850 x 720 x 980	209



SPINN 5,5x-15 kW Sobre depósito

Depósito

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN 5.5X 8 400/50 TM270 CE	4152022619	TM	846	270	7,5	5,5	400/3/50	8	64	1543 x 720 x 1337	219
SPINN 5.5X 10 400/50 TM270 CE	4152022620	TM	696	270	7,5	5,5	400/3/50	10	64	1543 x 720 x 1337	219
SPINN 5.5X 8 400/50 TM500 CE	4152022621	TM	846	500	7,5	5,5	400/3/50	8	64	1945 x 720 x 1468	272
SPINN 5.5X 10 400/50 TM500 CE	4152022622	TM	696	500	7,5	5,5	400/3/50	10	64	1945 x 720 x 1468	272
SPINN 7.5X 8 400/50 TM270 CE	4152022623	TM	1140	270	10	7,5	400/3/50	8	65	1543 x 720 x 1337	240
SPINN 7.5X 10 400/50 TM270 CE	4152022624	TM	996	270	10	7,5	400/3/50	10	65	1543 x 720 x 1337	240
SPINN 7.5X 8 400/50 TM500 CE	4152022625	TM	1140	500	10	7,5	400/3/50	8	65	1945 x 720 x 1468	295
SPINN 7.5X 10 400/50 TM500 CE	4152022626	TM	996	500	10	7,5	400/3/50	10	65	1945 x 720 x 1468	295
SPINN 7.5X 13 400/50 TM500 CE	4152022627	TM	780	500	10	7,5	400/3/50	13	65	1945 x 720 x 1468	325
SPINN 11 8 400/50 TM270 CE	4152022628	TM	1620	270	15	11	400/3/50	8	69	1543 x 720 x 1337	255
SPINN 11 10 400/50 TM270 CE	4152022629	TM	1416	270	15	11	400/3/50	10	69	1543 x 720 x 1337	255
SPINN 11 8 400/50 TM500 CE	4152022630	TM	1620	500	15	11	400/3/50	8	69	1945 x 720 x 1468	312
SPINN 11 10 400/50 TM500 CE	4152022631	TM	1416	500	15	11	400/3/50	10	69	1945 x 720 x 1468	312
SPINN 11 13 400/50 TM500 CE	4152022632	TM	1152	500	15	11	400/3/50	13	69	1945 x 720 x 1468	344

Serie SPINN 5,5x-15 kW



SPINN 5,5x-15 kW Sobre depósito

Depósito

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN 15 8 400/50 TM270 CE	4152022633	TM	1860	270	20	15	400/3/50	8	71	1543 x 720 x 1337	270
SPINN 15 10 400/50 TM270 CE	4152022634	TM	1680	270	20	15	400/3/50	10	71	1543 x 720 x 1337	270
SPINN 15 8 400/50 TM500 CE	4152022635	TM	1860	500	20	15	400/3/50	8	71	1945 x 720 x 1468	325
SPINN 15 10 400/50 TM500 CE	4152022636	TM	1680	500	20	15	400/3/50	10	71	1945 x 720 x 1468	325
SPINN 15 13 400/50 TM500 CE	4152022637	TM	1332	500	20	15	400/3/50	13	71	1945 x 720 x 1468	357



SPINN 5.5x-15 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN 5.5XE 8 400/50 TM270 CE	4152022638	TMD	846	270	7,5	5,5	400/3/50	8	64	1543 x 720 x 1337	244	Sí
SPINN 5.5XE 10 400/50 TM270 CE	4152022639	TMD	696	270	7,5	5,5	400/3/50	10	64	1543 x 720 x 1337	244	Sí
SPINN 5.5XE 8 400/50 TM500 CE	4152022640	TMD	846	500	7,5	5,5	400/3/50	8	64	1945 x 720 x 1468	297	Sí
SPINN 5.5XE 10 400/50 TM500 CE	4152022641	TMD	696	500	7,5	5,5	400/3/50	10	64	1945 x 720 x 1468	297	Sí
SPINN 7.5XE 8 400/50 TM270 CE	4152022642	TMD	1140	270	10	7,5	400/3/50	8	65	1543 x 720 x 1337	272	Sí
SPINN 7.5XE 10 400/50 TM270 CE	4152022643	TMD	996	270	10	7,5	400/3/50	10	65	1543 x 720 x 1337	272	Sí
SPINN 7.5XE 8 400/50 TM500 CE	4152022644	TMD	1140	500	10	7,5	400/3/50	8	65	1945 x 720 x 1468	320	Sí
SPINN 7.5XE 10 400/50 TM500 CE	4152022645	TMD	996	500	10	7,5	400/3/50	10	65	1945 x 720 x 1468	320	Sí
SPINN 7.5XE 13 400/50 TM500 CE	4152022646	TMD	780	500	10	7,5	400/3/50	13	65	1945 x 720 x 1468	352	Sí
SPINN 11E 8 400/50 TM270 CE	4152022647	TMD	1620	270	15	11	400/3/50	8	69	1543 x 720 x 1337	296	Sí
SPINN 11E 10 400/50 TM270 CE	4152022648	TMD	1416	270	15	11	400/3/50	10	69	1543 x 720 x 1337	296	Sí
SPINN 11E 8 400/50 TM500 CE	4152022649	TMD	1620	500	15	11	400/3/50	8	69	1945 x 720 x 1468	342	Sí
SPINN 11E 10 400/50 TM500 CE	4152022650	TMD	1416	500	15	11	400/3/50	10	69	1945 x 720 x 1468	342	Sí
SPINN 11E 13 400/50 TM500 CE	4152022651	TMD	1152	500	15	11	400/3/50	13	69	1945 x 720 x 1468	372	Sí
SPINN 15E 8 400/50 TM270 CE	4152022652	TMD	1860	270	20	15	400/3/50	8	71	1543 x 720 x 1337	311	Sí
SPINN 15E 10 400/50 TM270 CE	4152022653	TMD	1680	270	20	15	400/3/50	10	71	1543 x 720 x 1337	311	Sí
SPINN 15E 8 400/50 TM500 CE	4152022654	TMD	1860	500	20	15	400/3/50	8	71	1945 x 720 x 1468	354	Sí
SPINN 15E 10 400/50 TM500 CE	4152022655	TMD	1680	500	20	15	400/3/50	10	71	1945 x 720 x 1468	354	Sí
SPINN 15E 13 400/50 TM500 CE	4152022656	TMD	1332	500	20	15	400/3/50	13	71	1945 x 720 x 1468	386	Sí



SPINN 15x-22 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN 15X 8 400/50 FM CE	4152028920	BM	2450	0	20	15	400/3/50	8	67	1130 x 780 x 1250	313	
SPINN 15X 10 400/50 FM CE	4152028921	BM	2215	0	20	15	400/3/50	10	67	1130 x 780 x 1250	313	
SPINN 18 8 400/50 FM CE	4152028922	BM	3000	0	25	18,5	400/3/50	8	69	1130 x 780 x 1250	328	
SPINN 18 10 400/50 FM CE	4152028923	BM	2590	0	25	18,5	400/3/50	10	69	1130 x 780 x 1250	328	
SPINN 22 8 400/50 FM CE	4152028924	BM	3570	0	30	22	400/3/50	8	70	1130 x 780 x 1250	344	
SPINN 22 10 400/50 FM CE	4152028925	BM	3090	0	30	22	400/3/50	10	70	1400 x 780 x 1250	393	Sí



SPINN 15x-22 kW Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN 15XE 8 400/50 FM CE	4152028932	BMD	2450	0	20	15	400/3/50	8	67	1400 x 780 x 1250	362	Sí
SPINN 15XE 10 400/50 FM CE	4152028933	BMD	2215	0	20	15	400/3/50	10	67	1400 x 780 x 1250	362	Sí
SPINN 18E 8 400/50 FM CE	4152028934	BMD	3000	0	25	18,5	400/3/50	8	69	1400 x 780 x 1250	377	Sí
SPINN 18E 10 400/50 FM CE	4152028935	BMD	2590	0	25	18,5	400/3/50	10	69	1400 x 780 x 1250	377	Sí
SPINN 22E 8 400/50 FM CE	4152028936	BMD	3570	0	30	22	400/3/50	8	70	1400 x 780 x 1250	393	Sí
SPINN 22E 10 400/50 FM CE	4152028937	BMD	3090	0	30	22	400/3/50	10	70	1400 x 780 x 1250	393	Sí

Serie SPINN 15x-22 kW



SPINN 15x-22 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN 15XE 8 400/50 TM500 CE	4152028944	TMD	2450	500	20	15	400/3/50	8	67	1904 x 780 x 1833	588	Sí
SPINN 15XE 10 400/50 TM500 CE	4152028945	TMD	2215	500	20	15	400/3/50	10	67	1904 x 780 x 1833	588	Sí
SPINN 18E 8 400/50 TM500 CE	4152028946	TMD	3000	500	25	18,5	400/3/50	8	69	1904 x 780 x 1833	603	Sí
SPINN 18E 10 400/50 TM500 CE	4152028947	TMD	2590	500	25	18,5	400/3/50	10	69	1904 x 780 x 1833	603	Sí
SPINN 22E 8 400/50 TM500 CE	4152028948	TMD	3570	500	30	22	400/3/50	8	70	1904 x 780 x 1833	619	Sí
SPINN 22E 10 400/50 TM500 CE	4152028949	TMD	3090	500	30	22	400/3/50	10	70	1904 x 780 x 1833	619	Sí



FÓRMULA 5,5-11 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA 5,5 8 400/50 CE	4152025384	BM	880	0	7,5	5,5	400/3/50	8	62	1065 x 665 x 1070	241
FORMULA 5,5 10 400/50 CE	4152025385	BM	700	0	7,5	5,5	400/3/50	10	62	1065 x 665 x 1070	241
FORMULA 7,5 8 400/50 CE	4152025386	BM	1240	0	10	7,5	400/3/50	8	63	1065 x 665 x 1070	246
FORMULA 7,5 10 400/50 CE	4152025387	BM	1080	0	10	7,5	400/3/50	10	63	1065 x 665 x 1070	246
FORMULA 7,5 13 400/50 CE	4152025388	BM	830	0	10	7,5	400/3/50	13	63	1065 x 665 x 1070	246
FORMULA 11 8 400/50 CE	4152025389	BM	1675	0	15	11	400/3/50	8	65	1150 x 665 x 1070	266
FORMULA 11 10 400/50 CE	4152025390	BM	1510	0	15	11	400/3/50	10	65	1150 x 665 x 1070	266
FORMULA 11 13 400/50 CE	4152025391	BM	1210	0	15	11	400/3/50	13	65	1150 x 665 x 1070	266



FÓRMULA 5,5-11 kW Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA E 5,5 8 400/50 CE	4152025392	BMD	880	0	7,5	5,5	400/3/50	8	62	1065 x 665 x 1070	268	Sí
FORMULA E 5,5 10 400/50 CE	4152025393	BMD	700	0	7,5	5,5	400/3/50	10	62	1065 x 665 x 1070	268	Sí
FORMULA E 7,5 8 400/50 CE	4152025394	BMD	1240	0	10	7,5	400/3/50	8	63	1065 x 665 x 1070	276	Sí
FORMULA E 7,5 10 400/50 CE	4152025395	BMD	1080	0	10	7,5	400/3/50	10	63	1065 x 665 x 1070	276	Sí
FORMULA E 7,5 13 400/50 CE	4152025396	BMD	830	0	10	7,5	400/3/50	13	63	1065 x 665 x 1070	276	Sí
FORMULA E 11 8 400/50 CE	4152025397	BMD	1675	0	15	11	400/3/50	8	65	1150 x 665 x 1070	296	Sí
FORMULA E 11 10 400/50 CE	4152025398	BMD	1510	0	15	11	400/3/50	10	65	1150 x 665 x 1070	296	Sí
FORMULA E 11 13 400/50 CE	4152025399	BMD	1210	0	15	11	400/3/50	13	65	1150 x 665 x 1070	296	Sí

Serie FORMULA 15-22 kW



FÓRMULA 15-22 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA 15 8 400/50 CE	4152025526	BM	2330	0	20	15	400/3/50	8	67	1065 x 665 x 1070	270
FORMULA 15 10 400/50 CE	4152025527	BM	2110	0	20	15	400/3/50	10	67	1065 x 665 x 1070	270
FORMULA 15 13 400/50 CE	4152025528	BM	1690	0	20	15	400/3/50	13	67	1065 x 665 x 1070	270
FORMULA 18 8 400/50 CE	4152025529	BM	3110	0	25	18,5	400/3/50	8	69	1204 x 805 x 1220	361
FORMULA 18 10 400/50 CE	4152025530	BM	2720	0	25	18,5	400/3/50	10	69	1204 x 805 x 1220	361
FORMULA 18 13 400/50 CE	4152025531	BM	2300	0	25	18,5	400/3/50	13	69	1204 x 805 x 1220	361
FORMULA 22 8 400/50 CE	4152025532	BM	3650	0	30	22	400/3/50	8	70	1204 x 805 x 1220	377
FORMULA 22 10 400/50 CE	4152025533	BM	3240	0	30	22	400/3/50	10	70	1204 x 805 x 1220	377
FORMULA 22 13 400/50 CE	4152025534	BM	2770	0	30	22	400/3/50	13	70	1204 x 805 x 1220	377



FÓRMULA 15-22 kW Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA E 15 8 400/50 CE	4152025535	BMD	2330	0	20	15	400/3/50	8	67	1065 x 665 x 1070	297	Sí
FORMULA E 15 10 400/50 CE	4152025536	BMD	2110	0	20	15	400/3/50	10	67	1065 x 665 x 1070	297	Sí
FORMULA E 15 13 400/50 CE	4152025537	BMD	1690	0	20	15	400/3/50	13	67	1065 x 665 x 1070	297	Sí
FORMULA E 18 8 400/50 CE	4152025538	BMD	3110	0	25	18,5	400/3/50	8	69	1659 x 805 x 1220	434	Sí
FORMULA E 18 10 400/50 CE	4152025539	BMD	2720	0	25	18,5	400/3/50	10	69	1659 x 805 x 1220	434	Sí
FORMULA E 18 13 400/50 CE	4152025540	BMD	2300	0	25	18,5	400/3/50	13	69	1659 x 805 x 1220	434	Sí
FORMULA E 22 8 400/50 CE	4152025541	BMD	3650	0	30	22	400/3/50	8	70	1659 x 805 x 1220	464	Sí
FORMULA E 22 10 400/50 CE	4152025542	BMD	3240	0	30	22	400/3/50	10	70	1659 x 805 x 1220	464	Sí
FORMULA E 22 13 400/50 CE	4152025543	BMD	2770	0	30	22	400/3/50	13	70	1659 x 805 x 1220	464	Sí

Serie FORMULA 30-45 kW

FÓRMULA 30-45 kW Base

Base



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA M30 7,5 400 50 MEAA	4152034924	BM	5130	0	40	30	400/3/50	7,5	72	1330 x 830 x 1555	589
FORMULA M30 8,5 400 50 MEAA	4152034925	BM	5130	0	40	30	400/3/50	8,5	72	1330 x 830 x 1555	589
FORMULA M30 10 400 50 MEAA	4152034926	BM	4560	0	40	30	400/3/50	10	72	1330 x 830 x 1555	589
FORMULA M37 7,5 400 50 MEAA	4152034928	BM	6600	0	50	37	400/3/50	7,5	73	1330 x 830 x 1555	610
FORMULA M37 8,5 400 50 MEAA	4152034929	BM	6090	0	50	37	400/3/50	8,5	73	1330 x 830 x 1555	610
FORMULA M37 10 400 50 MEAA	4152034930	BM	5700	0	50	37	400/3/50	10	73	1330 x 830 x 1555	610
FORMULA M45 7,5 400 50 MEAA	4152034932	BM	7560	0	60	45	400/3/50	7,5	75	1330 x 830 x 1555	629
FORMULA M45 8,5 400 50 MEAA	4152034933	BM	7260	0	60	45	400/3/50	8,5	75	1330 x 830 x 1555	629
FORMULA M45 10 400 50 MEAA	4152034934	BM	6600	0	60	45	400/3/50	10	75	1330 x 830 x 1555	629

FÓRMULA 30-45 kW Base con secador

Base con secador



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA ME30 7,5 400 50 MEAA	4152034954	BMD	5130	0	40	30	400/3/50	7,5	72	1330 x 830 x 1555	707	Sí
FORMULA ME30 8,5 400 50 MEAA	4152034955	BMD	5130	0	40	30	400/3/50	8,5	72	1330 x 830 x 1555	707	Sí
FORMULA ME30 10 400 50 MEAA	4152034956	BMD	4560	0	40	30	400/3/50	10	72	1330 x 830 x 1555	707	Sí
FORMULA ME37 7,5 400 50 MEAA	4152034958	BMD	6600	0	50	37	400/3/50	7,5	73	1330 x 830 x 1555	728	Sí
FORMULA ME37 8,5 400 50 MEAA	4152034959	BMD	6090	0	50	37	400/3/50	8,5	73	1330 x 830 x 1555	728	Sí
FORMULA ME37 10 400 50 MEAA	4152034960	BMD	5700	0	50	37	400/3/50	10	73	1330 x 830 x 1555	728	Sí
FORMULA ME45 7,5 400 50 MEAA	4152034962	BMD	7560	0	60	45	400/3/50	7,5	75	1330 x 830 x 1555	747	Sí
FORMULA ME45 8,5 400 50 MEAA	4152034963	BMD	7260	0	60	45	400/3/50	8,5	75	1330 x 830 x 1555	747	Sí
FORMULA ME45 10 400 50 MEAA	4152034964	BMD	6600	0	60	45	400/3/50	10	75	1330 x 830 x 1555	747	Sí

Serie FORMULA 30-45 kW 13 bar



FÓRMULA 30-45 kW 13B Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA M30 13 400 50 MEAA	4152034927	BM	4020	0	40	30	400/3/50	13	72	1330 x 830 x 1555	589
FORMULA M37 13 400 50 MEAA	4152034931	BM	5160	0	50	37	400/3/50	13	73	1330 x 830 x 1555	610
FORMULA M45 13 400 50 MEAA	4152034935	BM	5820	0	60	45	400/3/50	13	75	1330 x 830 x 1555	629



FORMULA 30-45 kW 13B Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA ME30 13 400 50 MEAA	4152034957	BMD	4020	0	40	30	400/3/50	13	72	1330 x 830 x 1555	707	Sí
FORMULA ME37 13 400 50 MEAA	4152034961	BMD	5160	0	50	37	400/3/50	13	73	1330 x 830 x 1555	728	Sí
FORMULA ME45 13 400 50 MEAA	4152034965	BMD	5820	0	60	45	400/3/50	13	75	1330 x 830 x 1555	747	Sí

FORMULA FS 55-75 kW Base

Base



Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA M55 A 7,5 MEBB 400	8153340073	BM	10317	0	75	55	400/3/50	7.5	71	1869x1221x1804	1123
FORMULA M55 A 8,5 MEBB 400	8153340074	BM	9667	0	75	55	400/3/50	8.5	71	1869x1221x1804	1123
FORMULA M55 A 10 MEBB 400	8153340075	BM	8633	0	75	55	400/3/50	10	71	1869x1221x1804	1123
FORMULA M75 A 7,5 MEBB 400	8153340076	BM	13200	0	100	75	400/3/50	7.5	73	1869x1221x1804	1189
FORMULA M75 A 8,5 MEBB 400	8153340077	BM	12783	0	100	75	400/3/50	8.5	73	1869x1221x1804	1189
FORMULA M75 A 10 MEBB 400	8153340078	BM	11817	0	100	75	400/3/50	10	73	1869x1221x1804	1189



GENESIS 5,5-11 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
GENESIS 5,5 8 400/50 500 CE	4152025408	TMD	880	500	7,5	5,5	400/3/50	8	62	1935 x 642 x 1689	426	Sí
GENESIS 5,5 10 400/50 500 CE	4152025409	TMD	700	500	7,5	5,5	400/3/50	10	62	1935 x 642 x 1689	426	Sí
GENESIS 5,5 8 400/50 270 CE	4152059596	TMD	880	270	7,5	5,5	400/3/50	8	62	1535x642x1687	338	Sí
GENESIS 5,5 10 400/50 270 CE	4152059597	TMD	700	270	7,5	5,5	400/3/50	10	62	1535x642x1687	338	Sí
GENESIS 7,5 8 400/50 500 CE	4152025410	TMD	1153	500	10	7,5	400/3/50	8	63	1935 x 642 x 1714	431	Sí
GENESIS 7,5 10 400/50 500 CE	4152025411	TMD	1000	500	10	7,5	400/3/50	10	63	1935 x 642 x 1714	431	Sí
GENESIS 7,5 13 400/50 500 CE	4152025412	TMD	810	500	10	7,5	400/3/50	13	63	1935 x 642 x 1714	431	Sí
GENESIS 7,5 8 400/50 270 CE	4152059598	TMD	1153	270	10	7,5	400/3/50	8	63	1535x642x1687	346	Sí
GENESIS 7,5 10 400/50 270 CE	4152059599	TMD	1000	270	10	7,5	400/3/50	10	63	1535x642x1687	346	Sí
GENESIS 7,5 13 400/50 270 CE	4152059600	TMD	810	270	10	7,5	400/3/50	13	63	1535x642x1687	346	Sí
GENESIS 11 8 400/50 500 CE	4152025413	TMD	1675	500	15	11	400/3/50	8	65	1935 x 642 x 1689	451	Sí
GENESIS 11 10 400/50 500 CE	4152025414	TMD	1510	500	15	11	400/3/50	10	65	1935 x 642 x 1689	451	Sí
GENESIS 11 13 400/50 500 CE	4152025415	TMD	1210	500	15	11	400/3/50	13	65	1935 x 642 x 1689	451	Sí
GENESIS 11 8 400/50 270 CE	4152059601	TMD	1675	270	15	11	400/3/50	8	65	1535x642x1687	361	Sí
GENESIS 11 10 400/50 270 CE	4152059602	TMD	1510	270	15	11	400/3/50	10	65	1535x642x1687	361	Sí
GENESIS 11 13 400/50 270 CE	4152059603	TMD	1210	270	15	11	400/3/50	13	65	1535x642x1687	361	Sí



GENESIS 15-22 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
GENESIS 15 8 400/50 500 CE	4152025547	TMD	2330	500	20	15	400/3/50	8	67	1935 x 665 x 1689	455	Sí
GENESIS 15 10 400/50 500 CE	4152025548	TMD	2110	500	20	15	400/3/50	10	67	1935 x 665 x 1689	455	Sí
GENESIS 15 13 400/50 500 CE	4152025549	TMD	1690	500	20	15	400/3/50	13	67	1935 x 665 x 1689	455	Sí
GENESIS 15 8 400/50 270 CE	4152059623	TMD	2330	270	20	15	400/3/50	8	67	1535x642x1687	367	Sí
GENESIS 15 10 400/50 270 CE	4152059624	TMD	2110	270	20	15	400/3/50	10	67	1535x642x1687	367	Sí
GENESIS 15 13 400/50 270 CE	4152059625	TMD	1690	270	20	15	400/3/50	13	67	1535x642x1687	367	Sí
GENESIS 18 8 400/50 500 CE	4152025550	TMD	3110	500	25	18,5	400/3/50	8	69	1950 x 810 x 1850	624	Sí
GENESIS 18 10 400/50 500 CE	4152025551	TMD	2720	500	25	18,5	400/3/50	10	69	1950 x 810 x 1850	624	Sí
GENESIS 18 13 400/50 500 CE	4152025552	TMD	2300	500	25	18,5	400/3/50	13	69	1950 x 810 x 1850	624	Sí
GENESIS 22 8 400/50 500 CE	4152025553	TMD	3650	500	30	22	400/3/50	8	70	1950 x 810 x 1850	654	Sí
GENESIS 22 10 400/50 500 CE	4152025554	TMD	3240	500	30	22	400/3/50	10	70	1950 x 810 x 1850	654	Sí
GENESIS 22 13 400/50 500 CE	4152025555	TMD	2770	500	30	22	400/3/50	13	70	1950 x 810 x 1850	654	Sí

Compresores de tornillo de velocidad variable



Compresores de tornillo de velocidad variable

El compresor de aire con accionamiento de velocidad variable (VSD) puede funcionar en cualquier punto entre su velocidad mínima y máxima, y ajusta automáticamente la velocidad para que la producción de aire se ajuste a la demanda en tiempo real. Cuando la demanda aumenta, el motor acelera. Cuando la demanda disminuye, el motor disminuye la velocidad ahorrando energía.

Serie CROSS 500 VS 2-4 kW

El compresor CROSS de ABAC, es una combinación única por ser compacto, fiable e in-sonorizado, ideal para sus necesidades de aire inmediatas. Con su diseño intuitivo y fácil de usar, el compresor CROSS le hace la vida más fácil. Su rendimiento eficiente garantiza más aire en menos tiempo, reduciendo el consumo de energía.

145

Serie CROSS 900 VS 5-10 kW

El compresor CROSS de ABAC, es una combinación única por ser compacto, fiable e in-sonorizado, ideal para sus necesidades de aire inmediatas. Con su diseño intuitivo y fácil de usar, el compresor CROSS le hace la vida más fácil. Su rendimiento eficiente garantiza más aire en menos tiempo, reduciendo el consumo de energía.

146

Serie SPINN VS 2.2-7.5 kW

Los compresores ABAC Spinn 2.2-7.5 VSD son la solución definitiva para un rendimiento fiable y duradero. Gracias a su innovadora tecnología, son más fiables que nunca. Con el accionamiento de velocidad variable, estos compresores pueden funcionar a velocidades más bajas, lo que se traduce en un menor desgaste de sus componentes. Este compresor compacto presenta unos niveles de ruido significativamente más bajos, lo que facilita su instalación cerca del punto de uso.

147

Serie FORMULA VSD 7.5-15 kW

Elegir el compresor adecuado para su empresa es crucial.

149

Diseñada para ofrecer eficiencia energética y de costes, rendimiento y fiabilidad, la nueva serie Formula de compresores de accionamiento de velocidad variable (VSD) de ABAC ofrece la solución definitiva. El resultado es un ahorro energético medio de hasta el 35%, así como una reducción media de hasta el 25% en el coste total del ciclo de vida del compresor.

Serie FORMULA VSD 15X-26 kW

Elegir el compresor adecuado para su empresa es crucial.

150

Diseñada para ofrecer eficiencia energética y de costes, rendimiento y fiabilidad, la nueva serie Formula de compresores de accionamiento de velocidad variable (VSD) de ABAC ofrece la solución definitiva. El resultado es un ahorro energético medio de hasta el 35%, así como una reducción media de hasta el 25% en el coste total del ciclo de vida del compresor.

Serie FORMULA VS 30-45 kW

El compresor de velocidad variable FORMULA M de transmisión por engranajes le garantiza las mejores prestaciones y un ahorro considerable en su consumo de energía.

151

Fácil de usar, fiable y eficiente: FORMULA M es simplemente eso. Desarrollado para hacer frente a los trabajos industriales más duros, este compresor se traduce en un ahorro de costes y un alto rendimiento.

Serie FORMULA VS 30-45 13B kW

El compresor de velocidad variable FORMULA M de transmisión por engranajes le garantiza las mejores prestaciones y un ahorro considerable en su consumo de energía.

152

Fácil de usar, fiable y eficiente: FORMULA M es simplemente eso. Desarrollado para hacer frente a los trabajos industriales más duros, este compresor se traduce en un ahorro de costes y un alto rendimiento.

Serie GENESIS VS 7.5-15 kW

Diseñada para ofrecer rentabilidad y eficiencia energética, rendimiento y fiabilidad, la nueva serie Genesis con accionamiento de velocidad variable (VSD) de ABAC ofrece la solución definitiva.

153

Como uno de los líderes del mercado en tecnología VSD, la última gama de compresores de tornillo con inyección de aceite de ABAC incorpora una innovadora transmisión de accionamiento directo, que ajusta automáticamente la velocidad del motor en respuesta a la demanda de aire comprimido.

Serie GENESIS VS 15X-26 kW

Diseñada para ofrecer rentabilidad y eficiencia energética, rendimiento y fiabilidad, la nueva serie Genesis con accionamiento de velocidad variable (VSD) de ABAC ofrece la solución definitiva.

154

Como uno de los líderes del mercado en tecnología VSD, la última gama de compresores de tornillo con inyección de aceite de ABAC incorpora una innovadora transmisión de accionamiento directo, que ajusta automáticamente la velocidad del motor en respuesta a la demanda de aire comprimido.

CROSS 500 VS 2-4 kW Base



Base

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
CROSS 500 10 400/50 MEBB	1839025634	BM	500	0	5.5	4	400/3/50	10	60	690x480x790	99

CROSS 500 VS 2-4 kW Sobre depósito



Depósito

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
CROSS 500 10 400/50 100 MEBB	1839025635	TM	500	100	5.5	4	400/3/50	10	60	1010x530x1210	123
CROSS 500 10 400/50 200 MEBB	1839025636	TM	500	200	5.5	4	400/3/50	10	60	1440x615x1320	153

CROSS 500 VS 2-4 kW Sobre depósito con secador



Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
CROSS 500E 10 400/50 200 MEBB	1839025637	TMD	500	200	5.5	4	400/3/50	10	60	1440x615x1320	180	Sí

Serie CROSS 900 VS 5-10 kW

CROSS 900 VS 5-10 kW Base



Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
CROSS 900 10 400/50 MEBB	1839025640	BM	900	0	10	7.5	400/3/50	10	63	690x480x790	99

CROSS 900 VS 5-10 kW Sobre depósito



Depósito

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
CROSS 900 10 400/50 200 MEBB	1839025641	TM	900	200	10	7.5	400/3/50	10	63	1440x615x1320	153
CROSS 900 10 400/50 200 MEAC	1839025643	TM	900	200	10	7.5	400/3/50	10	63	1440x615x1320	153

SPINN VS 2.2-7.5 kW Base

Base



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 I 8 400/50 CE	4152060800	BM	360	0	3	2.2	400/3/50	8	57	620x630x955	120
SPINN2,2 I 10 400/50 CE	4152060801	BM	293	0	3	2.2	400/3/50	10	57	620x630x955	120
SPINN3 I 8 400/50 CE	4152060806	BM	460	0	4	3	400/3/50	8	57	620x630x955	125
SPINN3 I 10 400/50 CE	4152060807	BM	361	0	4	3	400/3/50	10	57	620x630x955	125
SPINN4 I 8 400/50 CE	4152060812	BM	581	0	5.5	4	400/3/50	8	58	620x630x955	130
SPINN4 I 10 400/50 CE	4152060813	BM	503	0	5.5	4	400/3/50	10	58	620x630x955	130
SPINN5,5 I 8 400/50 CE	4152060818	BM	894	0	7.5	5.5	400/3/50	8	61	620x630x955	140
SPINN5,5 I 10 400/50 CE	4152060819	BM	758	0	7.5	5.5	400/3/50	10	61	620x630x955	140
SPINN7,5 I 8 400/50 CE	4152060824	BM	1035	0	10	7.5	400/3/50	8	61	620x630x955	150
SPINN7,5 I 10 400/50 CE	4152060825	BM	965	0	10	7.5	400/3/50	10	61	620x630x955	150

SPINN VS 2.2-7.5 kW Sobre depósito

Depósito



Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
SPINN2,2 I 8 400/50 200 CE	4152060802	TM	360	200	3	2.2	400/3/50	8	57	1430x600x1265	175
SPINN2,2 I 10 400/50 200 CE	4152060803	TM	293	200	3	2.2	400/3/50	10	57	1430x600x1265	175
SPINN3 I 8 400/50 200 CE	4152060808	TM	460	200	4	3	400/3/50	8	57	1430x600x1265	180
SPINN3 I 10 400/50 200 CE	4152060809	TM	361	200	4	3	400/3/50	10	57	1430x600x1265	180
SPINN4 I 8 400/50 200 CE	4152060814	TM	581	200	5.5	4	400/3/50	8	58	1430x600x1265	185
SPINN4 I 10 400/50 200 CE	4152060815	TM	503	200	5.5	4	400/3/50	10	58	1430x600x1265	185
SPINN5,5 I 8 400/50 200 CE	4152060820	TM	894	200	7.5	5.5	400/3/50	8	61	1430x600x1265	195
SPINN5,5 I 10 400/50 200 CE	4152060821	TM	758	200	7.5	5.5	400/3/50	10	61	1430x600x1265	195
SPINN7,5 I 8 400/50 200 CE	4152060826	TM	1035	200	10	7.5	400/3/50	8	61	1430x600x1265	205
SPINN7,5 I 10 400/50 200 CE	4152060827	TM	965	200	10	7.5	400/3/50	10	61	1430x600x1265	205

Serie SPINN VS 2.2-7.5 kW



SPINN VS 2.2-7.5 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
SPINN2,2E I 8 400/50 200 CE	4152060804	TMD	360	200	3	2.2	400/3/50	8	57	1430x600x1265	200	Sí
SPINN2,2E I 10 400/50 200 CE	4152060805	TMD	293	200	3	2.2	400/3/50	10	57	1430x600x1265	200	Sí
SPINN3E I 8 400/50 200 CE	4152060810	TMD	460	200	4	3	400/3/50	8	57	1430x600x1265	205	Sí
SPINN3E I 10 400/50 200 CE	4152060811	TMD	361	200	4	3	400/3/50	10	57	1430x600x1265	205	Sí
SPINN4E I 8 400/50 200 CE	4152060816	TMD	581	200	5.5	4	400/3/50	8	58	1430x600x1265	210	Sí
SPINN4E I 10 400/50 200 CE	4152060817	TMD	503	200	5.5	4	400/3/50	10	58	1430x600x1265	210	Sí
SPINN5,5E I 8 400/50 200 CE	4152060822	TMD	894	200	7.5	5.5	400/3/50	8	61	1430x600x1265	220	Sí
SPINN5,5E I 10 400/50 200 CE	4152060823	TMD	758	200	7.5	5.5	400/3/50	10	61	1430x600x1265	220	Sí
SPINN7,5E I 8 400/50 200 CE	4152060828	TMD	1035	200	10	7.5	400/3/50	8	61	1430x600x1265	235	Sí
SPINN7,5E I 10 400/50 200 CE	4152060829	TMD	965	200	10	7.5	400/3/50	10	61	1430x600x1265	235	Sí

Serie FORMULA VSD 7.5-15 kW



FÓRMULA VS 7,5-15 kW

Base

Base

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA I 7.5 13 400/50 FM	4152019800	BM	829	0	10	7.5	400/3/50	12.5	64	995x655x1045	235
FORMULA I 11 13 400/50 FM	4152019805	BM	1205	0	15	11	400/3/50	12.5	64	995x655x1045	251
FORMULA I 15 13 400/50 FM	4152019810	BM	1394	0	20	15	400/3/50	12.5	65	995x655x1045	254

Serie FORMULA VSD 15X-26 kW



FORMULA VS 15X-26 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA I 15X 12,5 400/50 CE	4152033171	BM	2064	0	20	15	400/3/50	12.5	68	1200x835x1220	310
FORMULA I 18 12,5 400/50 CE	4152033174	BM	2270	0	25	18.5	400/3/50	12.5	70	1200x835x1220	325
FORMULA I 22 12,5 400/50 CE	4152033177	BM	2934	0	30	22	400/3/50	12.5	71	1200x835x1220	330
FORMULA I 26 12,5 400/50 CE	4152033180	BM	3263	0	35	26	400/3/50	12.5	72	1200x835x1220	350



FORMULA VS 15X-26 kW Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA EI 15X 12,5 400/50 CE	4152033172	BMD	2064	0	20	15	400/3/50	12.5	68	1450x835x1220	355	Sí
FORMULA EI 18 12,5 400/50 CE	4152033175	BMD	2270	0	25	18.5	400/3/50	12.5	70	1450x835x1220	375	Sí
FORMULA EI 22 12,5 400/50 CE	4152033178	BMD	2934	0	30	22	400/3/50	12.5	71	1450x835x1220	385	Sí
FORMULA EI 26 12,5 400/50 CE	4152033181	BMD	3263	0	35	26	400/3/50	12.5	72	1450x835x1220	400	Sí

Serie FORMULA VS 30-45 kW



FÓRMULA VS 30-45 kW Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA MI30 10 400 50 MEAA	4152034936	BM	1788 - 4566	0	40	30	400/3/50	10	72	1330 x 830 x 1555	605
FORMULA MI37 10 400 50 MEAA	4152034937	BM	2280 - 5550	0	50	37	400/3/50	10	73	1330 x 830 x 1555	626
FORMULA MI45 10 400 50 MEAA	4152034938	BM	2256 - 6732	0	60	45	400/3/50	10	75	1330 x 830 x 1555	656



FÓRMULA VS 30-45 kW Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA MEI30 10 400 50 MEAA	4152034966	BMD	1788 - 4566	0	40	30	400/3/50	10	72	1330 x 830 x 1555	723	Sí
FORMULA MEI37 10 400 50 MEAA	4152034967	BMD	2280 - 5550	0	50	37	400/3/50	10	73	1330 x 830 x 1555	744	Sí
FORMULA MEI45 10 400 50 MEAA	4152034968	BMD	2256 - 6732	0	60	45	400/3/50	10	75	1330 x 830 x 1555	774	Sí

Serie FORMULA VS 30-45 13B kW



FÓRMULA VS 30-45 kW 13B Base

Base

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
FORMULA MI30 13 400 50 MEAA	4152034939	BM	2232 - 3750	0	40	30	400/3/50	13	72	1330 x 830 x 1555	605
FORMULA MI37 13 400 50 MEAA	4152034940	BM	2080 - 4542	0	50	37	400/3/50	13	73	1330 x 830 x 1555	626
FORMULA MI45 13 400 50 MEAA	4152034941	BM	2184 - 5580	0	60	45	400/3/50	13	75	1330 x 830 x 1555	656



FORMULA VS 30-45 kW 13B Base con secador

Base con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
FORMULA MEI30 13 400 50 MEAA	4152034969	BMD	2232 - 3750	0	40	30	400/3/50	13	72	1330 x 830 x 1555	723	Sí
FORMULA MEI37 13 400 50 MEAA	4152034970	BMD	2080 - 4542	0	50	37	400/3/50	13	73	1330 x 830 x 1555	744	Sí
FORMULA MEI45 13 400 50 MEAA	4152034971	BMD	2184 - 5580	0	60	45	400/3/50	13	75	1330 x 830 x 1555	774	Sí



GENESIS VS 7.5-15 kW Sobre depósito

Depósito

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg
GENESIS I 7.5 13 400/50 270CE	4152019801	TM	829	270	10	7.5	400/3/50	12.5	64	1535x655x1535	319
GENESIS I 7.5 13 400/50 500CE	4152019802	TM	829	500	10	7.5	400/3/50	12.5	64	1935x655x1665	393
GENESIS I 11 13 400/50 270CE	4152019806	TM	1205	270	15	11	400/3/50	12.5	64	1535x655x1535	332
GENESIS I 11 13 400/50 500CE	4152019807	TM	1205	500	15	11	400/3/50	12.5	64	1935x655x1665	417
GENESIS I 15 13 400/50 270CE	4152019811	TM	1394	270	20	15	400/3/50	12.5	65	1535x655x1535	335
GENESIS I 15 13 400/50 500CE	4152019812	TM	1394	500	20	15	400/3/50	12.5	65	1935x655x1665	420



GENESIS VS 7,5-15 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	I/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
GENESIS EI 7.5 13 400/50 270CE	4152019803	TMD	829	270	10	7.5	400/3/50	12.5	64	1535x655x1550	353	Sí
GENESIS EI 7.5 13 400/50 500CE	4152019804	TMD	829	500	10	7.5	400/3/50	12.5	64	1935x655x1680	447	Sí
GENESIS EI 11 13 400/50 270CE	4152019808	TMD	1205	270	15	11	400/3/50	12.5	64	1535x655x1550	380	Sí
GENESIS EI 11 13 400/50 500CE	4152019809	TMD	1205	500	15	11	400/3/50	12.5	64	1935x655x1680	465	Sí
GENESIS EI 15 13 400/50 270CE	4152019813	TMD	1394	270	20	15	400/3/50	12.5	65	1535x655x1550	398	Sí
GENESIS EI 15 13 400/50 500CE	4152019814	TMD	1394	500	20	15	400/3/50	12.5	65	1935x655x1680	483	Sí

Serie GENESIS VS 15X-26 kW



GENESIS VS 15X-26 kW Sobre depósito con secador

Sobre depósito con secador

Modelo	Código	Configuración	l/m	L	HP	kW	V	bar	dB(A)	LxAxH (mm)	Kg	Secador
GENESIS EI15X12,5 400/50 500CE	4152033173	TMD	2064	500	20	15	400/3/50	12.5	68	1940x835x1835	530	Sí
GENESIS EI18 12,5 400/50 500CE	4152033176	TMD	2270	500	25	18.5	400/3/50	12.5	70	1940x835x1835	550	Sí
GENESIS EI22 12,5 400/50 500CE	4152033179	TMD	2934	500	30	22	400/3/50	12.5	71	1940x835x1835	560	Sí
GENESIS EI26 12,5 400/50 500CE	4152033182	TMD	3263	500	35	26	400/3/50	12.5	72	1940x835x1835	575	Sí